



## Antena dookólna WIFI z podstawką, złączem RP-SMA, 12dBI, 41 cm

Cena: 25.00 zł

[Antena dookólna WIFI z podstawką, złączem RP-SMA, 12dBI, 41 cm](#)

**Kod produktu: 021575**

**Antena patykowa dookólna 360° do montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.**

**Antena wkręcana jest bezpośrednio do kart bezprzewodowych** (złączka RP-SMA) lub **do Access Pointów** (złączka RP-TNC anteny). Antena może być wykorzystywana w urządzeniach aktywnych (Punkt Dostępowy, Karta bezprzewodowa PCI lub USB, Kamera IP), jak i w komputerach przenośnych, wyposażonych w karty ze złączem RP-SMA. Idealnie nadaje się do zwiększenia zasięgu domowej sieci, można ją stosować zarówno do kart radiowych jak i AP, posiada złącze rp-sma .

Konstrukcji anteny pozwala na uzyskanie 300-400% większego zasięgu/siły sygnału w porównaniu ze standardową 2-3 dBi anteną montowaną seryjnie w AP, routerach, kartach PCI oraz USB. Idealna w przypadku trudności z uzyskaniem stabilnego połączenia.

### Specyfikacja:

- Rodzaj anteny: wewnętrzna i zewnętrzna. Antena patykowa.
- Zysk energetyczny : 9~12 dBi
- Częstotliwość pracy : 2,400-2,483 GHz
- VSWR < 1.5 Average
- Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej - 12 stopni
- Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej - 360 stopni
- Polaryzacja : pionowa
- Impedancja : 50 Ohm
- Temperatura pracy : -10~+60 stopni
- Maximum Input Power 50 W
- Rodzaj złącza : RP-SMA (podstawka magnetyczna) oraz RP-TNC (antena)
- Wysokość: z podstawką 410mm, bez podstawki 370mm.
- Średnica podstawki: 65mm
- Długość przewodu : 290 cm
- Waga anteny: bez podstawki 57g, z podstawką 127g

Antena jest szczególnie polecana do współpracy z routerami i access pointami firm:

- D-LINK
- PENTAGRAM
- BLACKBOX
- OVISLINK
- EDIMAX
- MINITAR
- TPINK

**Zawartość zestawu:**

- antena
- podstawka z magnesem

## **Szczegóły**

Rodzaj lokalizacji

zewnątrzne/pokojowe