



Akumulator MWL 12V 28Ah MWL 28-12

Cena: 275.00 zł

[Akumulator MWL 28-12 12V 28Ah](#)

Kod produktu: 021854

Producent: MW Power

Specyfikacja:

Pojemność: 28Ah

Napięcie: 12V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 166 x 125 x 175 (z zaciskami 182)

Waga [kg]: 9,0

Rezystancja wewnętrzna: 9 mΩ

Terminal: śruba M5 (T66)

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20°C ~ 50°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13,50 do 13,80 V – buforowo

- 14,40 do 15,00 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 11,2 A

Maksymalny prąd rozładowania: 280 A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory ?elowe **MW Power seria MWL** s? g?ównie dedykowane do stosowania w systemach zasilania awaryjnego np. UPS, o?wietlenie awaryjne, systemy automatyki. Akumulatory mog? by? te? stosowane w aplikacjach, w których akumulatory pracuj? cyklicznie. Dla g??boko?ci roz?adowania do 50% posiadaj? oko?o 400 cykli pracy.

Akumulator ten nie wymaga obs?ugi, je?eli jest poprawnie u?ytkowany, **mo?e pracowa? w ka?dej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielaj? si? ?adne gazy, nie ma mo?liwo?ci wycieku elektrolitu.

Projektowana **?ywotno?? wynosi 10-12 lat** dla 20-25⁰C.

[INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW VRLA](#)

Szczegóły

Napięcie	12V
Pojemność	28Ah