



Akumulator MWLG 12V 55Ah MWLG 55-12EV

Cena: 950.00 zł

[Akumulator MWLG 12V 55Ah](#)

Kod produktu: 023877

Producent: MW Power

Specyfikacja:

Pojemność: 55Ah

Napięcie: 12V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 230 x 138 x 208 (z zaciskami 213)

Waga [kg]: 17,5

Rezystancja wewnętrzna: 10 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20°C ~ 50°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW GEL-DYNO

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13,50 do 13,80 V – buforowo

- 14,20 do 14,50 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 12,0A

Maksymalny prąd rozładowania: 550A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Bezobsługowe akumulatory żelowe MW Power serii MWLG wykonane są w technologii VRLA-GEL (elektrolit w postaci żelu z separatorem PVC-SiO₂ z wewnętrzną rekombinacją gazów). Przeznaczone są głównie do pracy cyklicznej oraz tam gdzie występują głębokie rozładowania np. instalacje PV, pojazdy elektryczne, maszyny czyszczące, wózki golfowe i inwalidzkie, zasilanie urządzeń elektrycznych i campingów. Mogą być także stosowane w instalacjach zasilania awaryjnego np. UPS, oświetlenie awaryjne, systemy automatyki. Dla głębokości rozładowania do 50% do 1000 cykli pracy.

Akumulator ten nie wymaga obsługi, jeżeli jest poprawnie użytkowany, może pracować w każdej pozycji.

Projektowany czas życia do 12-15 lat dla 20-25°C.

[INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW GEL-DYNO](#)

Szczegóły

Napięcie	12V
Pojemność	55Ah