

KT200 Miernik cęgowy 0,01-400A AC KewTech

Cena: 225.00 zł



[KT200 Miernik cęgowy 0,01-400A AC KewTech](#)

Kod produktu: 000879

Producent: KEWTECH

Cyfrowy miernik cęgowy KT 200 to konstrukcja firmy Kewtech w klasie popularnych mierników cęgowych ACA. Miernik jest **polecany do stosowania w elektrotechnice, energetyce, dla instalatorów i serwisów samochodowych i AGD. Zapewnia bezpieczny pomiar prądów AC metodą bezinwazyjną bez potrzeby rozwierania obwodu i włączania miernika szeregowo w mierzony obwód.** Wystarczy proste "objęcie" pojedynczej żyły obwodu cęgamii.

Cechy:

- Niespotykane w tej klasie rozdzielczości: 0,01A
- Ergonomiczna konstrukcja nowej generacji zapewnia obsługę w jednej ręce
- Automatyczna zmiana zakresów (oprócz pomiaru prądu)
- **DATA HOLD** - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- Autowyczerpanie zasilania po około 10 minutach bezczynności (**APO**)
- Sygnalizacja wyczerpania baterii

Specyfikacja:

- Max średnica przewodu: 30mm
- Prąd przemienny ACA: 0..40-400A $\pm(2,0\%+6c)$; max

rozdzielczość: 0,01A

- Napięcie przemiennie ACV: 0..400-600V $\pm(2,0\%+5c)$; max rozdzielczość: 0,1V
- Napięcie DCV: 0..400-600V $\pm(1,5\%+5c)$; max rozdzielczość: 0,1V
- Rezystancja R: 0..4000W $\pm(2,0\%+5c)$; max rozdzielczość: 0,1V
- **Ciężkość pomiarowa: Sygnał akustyczny dla R<50 ± 35**
- Ochrona wejść pomiarowych: ACA: 480A max 10s; ACV-DCV: 720V max 10s; R-BUZER: 300V AC/DC max 10s
- **Wyświetlacz (próbkowanie): LCD, 3 3/4 cyfry**, wysokość 13mm, 2,5razy/s
- Bezpieczeństwo: PN-EN61010-1, CAT III 300V, stopień zanieczyszczenia 2
- Wytrzymałość elektryczna: 3700V AC (50/60Hz) przez 1 minutę
- Środowisko pracy: 0°C..+40°C; RH<85% (bez kondensacji)
- Środowisko przechowywania: -20°C..+60°C; RH<85% (bez kondensacji)
- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne 1,5V, typ AAA, R03
- Wymiary/waga: 184 x 44 x 27mm/ około 200g (z bateriami)

Akcesoria:

- Przewody pomiarowe (para),
- 2 baterie alkaliczne 1,5V, typ AAA, R03
- Instrukcja obsługi w języku polskim.