

## Akumulator MW 6V 12Ah MW 12-6



Cena: 65.00 zł

[Akumulator MW 6V 12Ah](#)

**Kod produktu: 005452**

**Producent: MW Power**

### **Specyfikacja:**

Pojemność: 12Ah

Napięcie: 6V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 151 x 50 x 94 (z zaciskami 100)

Waga [kg]: 1,95

Rezystancja wewnętrzna: 10 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -40°C ~ 60°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -40°C ~ 60°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 6,75 do 6,90 V – buforowo

- 7,20 do 7,50 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 4,8 A

Maksymalny prąd rozładowania: 120 A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory żelowe **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania

zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej.

**Stosowany w:** kasy fiskalne, systemy oświetlenia awaryjnego, elektryczne narzędzia, urządzenia geodezyjne, alarmy, systemy UPS, latarki Streamlight LiteBox, samochody i skutery dziecięce i inne.

**Akumulator ten nie wymaga obsługi**, jeżeli jest poprawnie użytkowany, **może pracować w każdej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy, nie ma możliwości wycieku elektrolitu.

Dla rozładowań 50% do 500 cykli pracy. Projektowana **żywoćność wynosi 6-9 lat** dla 20-25°C.

**Zastępuje akumulatory:**

MW12-6  
BL6120  
BP-12-6  
NP10-6  
NP12-6  
SB7-6  
EP12-6  
GP6120  
LCR0612P  
A506/10S  
AP-6120  
PS-6100

## **Szczegóły**

Napięcie	6,0V
Pojemność	12Ah