

## Przewód instalacyjny jednożyłowy linka LgY 1x0,5 300/500V H05V-K

Cena: 0.70 zł



[Przewód instalacyjny jednożyłowy linka LgY 1x0,5 300/500V H05V-K](#)

**Kod produktu: 006313**

**Producent: Elektrokabel**

Przewód jednożyłowy o żyłę miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z powłociny zwykłego, stosowany do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów na małych promieniach, a także do połączenia ruchomych elementów wewnątrz maszyn, przyrządów i aparatów.

### Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 1.

Przekrój żyły: 0,5mm.

Żyła: linka miedziana wielodrutowa, giętka.

Izolacja: polwinit izolacyjny zwykły

Napięcie znamionowe: 300/500V.

Temperatura prac: (-25°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w krążku: 100m

Waga krążka (100m): 0,80kg

**Kolory: różne (przed zakupem spytaj o dostępność koloru)**

**Norma: PN-87/E-90054**

**Objaśnienie nazw :**

**LgY** – Przewód wielodrutowy o zwiększonej giętkości (linka giętka) /Lg/ oraz o izolacji z polwinitu zwykłego /Y/

**H05V-K** – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05) o izolacji z polwinitu PVC (V) o żyłach wielodrutowych giętkich, do układania na stałe /K/

**Rodzaje przewodów LgY:**

Liczba i przekrój znamieniowy żył	Napięcie znamieniowe	Sposób konfekcjonowania
$n \times \text{mm}^2$	V	
1 x 0,5	300/500 V	krążki
1 x 0,75	300/500 V	krążki
1 x 1	300/500 V	krążki
1 x 1,5	450/750 V	krążki
1 x 2,5	450/750 V	krążki
1 x 4	450/750 V	krążki
1 x 6	450/750 V	krążki
1 x 10	450/750 V	krążki
1 x 16	450/750 V	krążki lub bębny
1 x 25	450/750 V	krążki lub bębny
1 x 35	450/750 V	krążki lub bębny
1 x 50	450/750 V	bębny
1 x 70	450/750 V	bębny
1 x 95	450/750 V	bębny
1 x 120	450/750 V	bębny

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

**Szczegóły**

Przekroje żył 1x0,5mm<sup>2</sup>  
Instalacyjne jednożyłowe LgY