

## Akumulator MW 3Ah 6V MW 3-6

Cena: 43.00 zł



**Akumulator MW 3Ah 6V**

**Kod produktu: 007976**

**Producent: MW Power**

### **Specyfikacja:**

Pojemność: 3Ah

Napięcie: 6V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 66 x 33 x 97 (z zaciskami 104)

Waga [kg]: 0,61

Rezystancja wewnętrzna: 28 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20°C ~ 50°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 6,75 do 6,90 V – buforowo

- 7,20 do 7,50 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 0,9 A

Maksymalny prąd rozładowania: 30 A (5 sek.)

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory żelowe **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania

zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli pracy.

**Akumulator ten nie wymaga obsługi.** jeżeli jest poprawnie użytkowany, **może pracować w każdej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy, nie ma możliwości wycieku elektrolitu.

Projektowana żywotność wynosi **6-9 lat** dla 20-25°C

**Przykłady zastosowań:**

- zasilanie awaryjne UPS
- centrale telefoniczne
- stacje bazowe i przekaźnikowe
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
- systemy alarmowe
- zasilanie awaryjne automatyki
- zabawki

**Szczegóły**

Napięcie	6,0V
Pojemność	3,0Ah