

Przewód instalacyjny jednożyłowy linka LgY 1x2,5 450/750V H07V-K

Cena: 2.50 zł



[Przewód instalacyjny jednożyłowy linka LgY 1x2,5 450/750V H07V-K](#)

Kod produktu: 008732

Producent: Elektrokabel

Przewód jednożyłowy o żyłach miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z polwinitu zwykłego, stosowany do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów na małych promieniach, a także do połączenia ruchomych elementów wewnętrznych maszyn, przyrządów i aparatów.

Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 1.

Przekrój żyły: 2,5mm.

Żyłka: linka miedziana wielodrutowa, giętka.

Izolacja: polwinit izolacyjny zwykły

Napięcie znamionowe: 450/750V.

Temperatura prac: (-25°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w krętku: 100m

Waga krętka (100m): 2,80kg

Kolory: różne

Norma: PN-87/E-90054

Objaśnienie nazw :

LgY – Przewód wielodrutowy o zwi?kszonej gi?tko?ci (linka gi?tka) /Lg/ oraz o izolacji z polwinitu zwyk?ego /Y/

H07V-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napi?cie znamionowe

450/750V (07) o izolacji z polwinitu PVC (V) o ?y?ach wielodrutowych gi?tkich, do uk?adania na sta?e /K/

Rodzaje przewodów LgY:

Liczba i przekrój znamieniowy ?y?	Napi?cie znamieniowe		Sposób konfekcjonowan
$n \times \text{mm}^2$	V		
1 x 0,5	300/500 V	kr??ki	
1 x 0,75	300/500 V	kr??ki	
1 x 1	300/500 V	kr??ki	
1 x 1,5	450/750 V	kr??ki	
1 x 2,5	450/750 V	kr??ki	
1 x 4	450/750 V	kr??ki	
1 x 6	450/750 V	kr??ki	
1 x 10	450/750 V	kr??ki	
1 x 16	450/750 V	kr??ki lub b?ben	
1 x 25	450/750 V	kr??ki lub b?ben	
1 x 35	450/750 V	kr??ki lub b?ben	
1 x 50	450/750 V	b?ben	
1 x 70	450/750 V	b?ben	
1 x 95	450/750 V	b?ben	
1 x 120	450/750 V	b?ben	

Przewody których nie mamy w ofercie s? dost?pne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył 1x2,5mm²
Instalacyjne jednożyłowe LgY