



Miernik profesjonalny CHY-41R, 4¹/₂ cyfry, mostek RLC, RS232

Cena: 787.00 zł

[Miernik profesjonalny CHY-41R, 4¹/₂ cyfry, mostek RLC, RS232](#)

Kod produktu: 012074

Producent: CHY

Profesjonalny, przenośny mostek RLC z podwójnym wyświetlaczem i złączem optycznym RS-232 (oprogramowanie i interfejs RS-232 w komplecie). CHY 41R to doskonałe narzędzie pracy dla najbardziej wymagających użytkowników z instytutów naukowych, politechnik i szkolnictwa wyższego. Producent udostępniła użytkownikowi tabelę komend RS-232.

Specyfikacja:

- Podwójny podświetlany wyświetlacz LCD 4¹/₂ cyfry (19999) dla pomiaru R, L, C + 4 cyfry (9999) dla pomiaru Q, D, Rs/Rp
- Próbkowanie: 2x/s
- Automatyczny/ręczny wybór zakresów pomiarowych
- MAX, MIN, AVG - zapamiętanie wartości maksymalnej, minimalnej i obliczenie średniej
- REL, SET REL - pomiar względny lub względem określonej wartości - pomiar różnicowy
- SET - wprowadzanie poziomu odniesienia dla pomiaru różnicowego
- Mierzone parametry: LS (Q,D,RS), LP (Q,D,RP), CS (Q,D,CS), CP (Q,D,RP)
- Wybór częstotliwości pomiarowej 1kHz lub 120Hz
- Wybór układu zastępczego szeregowego lub równoległego

- Wybór tolerancji pomiarów
- Określenie limitów pomiarów i ich sygnalizacja
- Detekcja i sygnalizacja stanu bezpiecznika
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Autowyczerpanie po 10 min. bezczynności
- Ochrona wejścia: bezpiecznik szybki 100mA/250V
- Środowisko pracy: 0°C÷50°C, <80% RH
- Środowisko przechowywania: -20°C÷60°C, <80% RH (bez baterii w mierniku)
- Zasilanie: 1 bateria 9V 6F22
- Wymiary / waga: 91 x 52,5 x 192mm (szer x g x wys) / 365g

Akcesoria:

- przewody pomiarowe (para),
- kabel RS232C
- 1 bateria 9V 6F22
- zapasowy bezpiecznik
- interfejs RS232 i oprogramowanie,
- instrukcja obsługi w języku polskim