

PRZEWÓD elektryczny OMY / okrągły 2x1,5 300/300V H03VV-F

Cena: 3.00 zł



[PRZEWÓD elektryczny OMY / okrągły 2x1,5 300/300V H03VV-F](#)

Kod produktu: 013879

Producent: Elektrokabel

Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych, okrągły. Przewód do zastosowania w pomieszczeniach suchych, zamkniętych do **małych odbiorników przemysłowych (lutownice, wiertarki)**, do często poruszanych **odbiorników domowych (odkurzacze, froterki, przedłużacze)**.

Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 2.

Przekrój żyły: 1,5mm.

Żyła: linka miedziana wielodrutowa, giętka.

Izolacja: polwinitowa PVC.

Napięcie znamionowe: 300/300V.

Temperatura prac: -15 °C do +70°C.

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w krążku: 100m

Waga krążka (100m): 7,40kg

Norma: PN-91/E-90103

Dostępne kolory: biały, czarny, pomarańczowy

nie nadaje się: do urządzeń kuchennych i grzewczych

Objaśnienie nazw :

OMY - Przewód oponowy /**O**/ mieszkaniowy /**M**/ o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich oraz o izolacji i oponie polwinitowej /**Y**/

H03VV-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (**H**) na napięcie znamionowe 300/300V (**03**) o izolacji polwinitowej PVC (**V**) i powłoce polwinitowej PVC (**V**) o żyłach wielodrutowych giętkich, do odbiorników ruchomych (**F**).

Szczegóły

Przekroje żył	2x1,5mm ²
Elektryczne	OMY (okrągły)