



Przewód instalacyjny jednożyłowy linka LgY 1x1 300/500V H05V-K

Cena: 1.50 zł

**Przewód instalacyjny jednożyłowy linka
LgY 1x1 300/500V H05V-K**

Kod produktu: 002678

Producent: Elektrokabel

Przewód jednożyłowy o żyłce miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z polwinitu zwykłego, stosowany do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów na małych promieniach, a także do połączenia ruchomych elementów wewnętrznych maszyn, przyrządów i aparatów.

Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 1.

Przekrój żyły: 1mm.

Żyłka: linka miedziana wielodrutowa, giętka.

Izolacja: polwinit izolacyjny zwykły

Napięcie znamionowe: 300/500V.

Temperatura prac: (-25°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w kręku: 100m

Waga kręka (100m): 1,30kg

Kolory: różne (przed zakupem spytaj o dostępność koloru)

Norma: PN-87/E-90054

Objaśnienie nazw :

LgY – Przewód wielodrutowy o zwi?kszonej gi?tko?ci (linka gi?tkta) **/Lg/** oraz o izolacji z polwinitu zwyk?ego **/Y/**

H05V-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (**H**) na napi?cie znamionowe

300/500V (**05**) o izolacji z polwinitu PVC (**V**) o ?y?ach wielodrutowych gi?tkich, do uk?adania na sta?e **/K/**

Rodzaje przewodów LgY:

Liczba i przekrój znamieniowy ?y?	Napi?cie znamieniowe	Sposób konfekcjonowania	
<i>n</i> x mm²	V		
1 x 0,5	300/500 V	kr??ki	
1 x 0,75	300/500 V	kr??ki	
1 x 1	300/500 V	kr??ki	
1 x 1,5	450/750 V	kr??ki	
1 x 2,5	450/750 V	kr??ki	
1 x 4	450/750 V	kr??ki	
1 x 6	450/750 V	kr??ki	
1 x 10	450/750 V	kr??ki	
1 x 16	450/750 V	kr??ki lub b?ben	
1 x 25	450/750 V	kr??ki lub b?ben	
1 x 35	450/750 V	kr??ki lub b?ben	
1 x 50	450/750 V	b?ben	
1 x 70	450/750 V	b?ben	
1 x 95	450/750 V	b?ben	
1 x 120	450/750 V	b?ben	

Przewody których nie mamy w ofercie s? dost?pne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył	1x1mm ²
Instalacyjne jednożyłowe	LgY