



Akumulator SBL 12V 7,2Ah 4,8mm / SBL 7,2-12 / SBL 7,2-12L

Cena: 85.00 zł

[Akumulator SBL 12V 7,2Ah](#)

Kod produktu: 009573

Producent: SSB Battery Service GmbH

Akumulator kwasowo-ołowiowy w technologii AGM 12V 7,2Ah

[Specyfikacja:](#)

Pojemność: 7,2Ah

Napięcie: 12V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 151 x 65 x 94 (z zaciskami 100)

Waga [kg]: 2,25

Rezystancja wewnętrzna: 25 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -40°C ~ 60°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -40°C ~ 60°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13,6V do 13,8VDC / 25°C – buforowo

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 2,16 A

Maksymalny prąd rozładowania: 72 A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory **typu AGM** serii **SBL** są wysokowydajne, szczelne i bezobsługowe. Zaprojektowane do pracy buforowej jak i cyklicznej. Wykorzystywane są w instalacjach wykorzystujących energię słoneczną oraz w instalacjach wykorzystujących energię wiatru. Przeznaczone są do pracy jako zasilanie awaryjne w centralach telefonicznych, stacjach bazowych i przekaźnikowych, siłowniach prądu stałego, zasilaczach TV kablowych, oświetleniu ewakuacyjnym, systemach alarmowych, UPS-ach o mocach 1-800kVA, etc.

Projektowana **żywność wynosi do 12 lat** dla pracy buforowej.

Szczegóły

Napięcie	12V
Pojemność	7,2Ah