

Miernik profesjonalny CHY-41R, 4½ cyfry, mostek RLC, RS232

Cena: 787.00 zł

Miernik profesjonalny CHY-41R, 4½ cyfry, mostek RLC, RS232

Kod produktu: 012074

Producent: CHY

Profesjonalny, przeno?ny mostek RLC z podwójnym wy?wietlaczem i z??czem optycznym RS-232 (oprogramowanie i interfejs RS-232 w komplecie). CHY 41R to doskona?e narz?dzie pracy dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników z instytutów naukowych, politechnik i szkolnictwa wy?szego. Producent udost?pnia te? u?ytkownikowi tabel? komend RS-232.

Specyfikacja:

- Podwójny pod?wietlany wy?wietlacz LCD 4½ cyfry (19999) dla pomiaru R, L, C + 4 cyfry (9999) dla pomiaru Q, D, Rs/Rp
- Próbkowanie: 2x/s
- Automatyczny/r?czny wybór zakresów pomiarowych
- MAX, MIN, AVG - zapami?tanie warto?ci maksymalnej, minimalnej i obliczenie ?redniej
- REL, SET REL - pomiar wzgl?dny lub wzgl?dem okre?lonej warto?ci - pomiar ró?nicowy
- SET - wprowadzanie poziomu odniesienia dla pomiaru ró?nicowego
- Mierzone parametry: LS (Q,D,RS), LP (Q,D,RP), CS (Q,D,CS), CP (Q,D,RP)
- Wybór cz?stotliwo?ci pomiarowej 1kHz lub 120Hz
- Wybór uk?adu zast?pczego szeregowego lub równoleg?ego

- Wybór tolerancji pomiarów
- Okre?lenie limitów pomiarów i ich sygnalizacja
- Detekcja i sygnalizacja stanu bezpiecznika
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Autowy??czanie po 10 min. bezczynno?ci
- Ochrona wej??: bezpiecznik szybki 100mA/250V
- ?rodowisko pracy: 0°C÷50°C, <80% RH
- ?rodowisko przechowywania: -20°C÷60°C, <80% RH (bez baterii w mierniku)
- Zasilanie: 1 bateria 9V 6F22
- Wymiary / waga: 91 x 52,5 x 192mm (szer x g? x wys) / 365g

Akcesoria:

- przewody pomiarowe (para),
- kabel RS232C
- 1 bateria 9V 6F22
- zapasowy bezpiecznik
- interfejs RS232 i oprogramowanie,
- instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim