

Ładowarka impulsowa automatyczna do akumulatorków 9V MW6288GS

Cena: 49.00 zł

Ładowarka impulsowa automatyczna do akumulatorków 9V MW6288GS

Kod produktu: 015334

Producent: Emos

Ładowarka impulsowa z automatycznym wyłącznikiem, detekcja (-deltaV), dwukanałowa, ładuje 1 lub 2 szt. akumulatorków **6F22/9V** zarówno 7,2V jak i 8,4V (**o dowolnej pojemności**).
Ładowarka ładuje zarówno akumulatorki Ni-MH (niklowo-wodorkowe), jak i Ni-Cd (niklowo-kadmowe). Posiada funkcję **szybkiego ładowania.** Ładowanie akumulatorów do pojemności **200mAh** trwa mniej więcej **3 godziny 45 minut**.

Posiada funkcję **kontroli pojemności delta V.** Ładowarka **wyposażona jest w mechanizm zapobiegający przeładowaniu akumulatorków**. Ładuje akumulatorki prądem impulsowym. Mikroprocesor mierzy napięcie akumulatorka przed i po impulsie zasilającym i porównuje te napięcia. Na tej podstawie ocenia czy akumulatorek jest już naładowany czy ładowanie ma być kontynuowane. Dzięki temu akumulatorki są zawsze optymalnie naładowane niezależnie od ich pojemności. Po naładowaniu akumulatorków ładowarka automatycznie przechodzi w stan doładowywania podtrzymującego, dzięki czemu akumulatorki utrzymywane są cały czas w stanie pełnego naładowania.

Posiada funkcję rozładowywania na żądanie. Ładowarka posiada przycisk umożliwiający rozładowanie akumulatorków. Wydłuża to czas eksploatacji akumulatorków NiCd (niklowo-kadmowych).

Parametry techniczne:

- ładowarka impulsowa z automatycznym wyłącznikiem
- detekcja (-deltaV)
- funkcja rozładowywania na żądanie
- dwukanałowa
- ładuje 1-2 akumulatory 9 V, NiCd lub NiMH
- prąd ładowania: 9V 70 mA
- zasilanie: 230V~/ 50Hz
- 3 tryby: rozładowanie, ładowanie, podtrzymanie
- wymiary [mm]: 98x64x54
- waga [g]: 210

Szczegóły

Rodzaj ładowarki	do akumulatorków