



Przewód koncentryczny antenowy linka RG58 wersja RG100 YWLX 90%ek

Cena: 4.00 zł

**Przewód koncentryczny antenowy linka RG58 wersja RG100 YWLX
90%ek**

Kod produktu: 016486

Producent: Elektrokabel

Przewód współosiowy wielkiej czułości o żyłach wewnętrznych wielodrutowej z drutów miedzianych, o izolacji polietylenowej jednolitej, o żyłach zewnętrznych w postaci opłotu z drutów miedzianych oraz o powłoce polwinitowej – ekranowany. Ekran RG58 wersji RG100 składa się z gęstego 90% opłotu.

Przewody stosowane do telewizji, telewizji przemysłowej, sieci komputerowych oraz CB radia.

Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 1.

Przekrój żyły: 0,6mm.

Żyłka: linka miedziana wielodrutowa

Izolacja: polietylen

Powłoka: polwinit PVC

Ekran: 90% opłot z drutów miedzianych

Temperatura pracy: do +70°C

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w kręku: 100m

Waga kręka (100m): 3,50kg

Kolory: czarny

UWAGA: produkt oferowany w 2 wersjach różniących się typem ekranowania (ekranem):

-
1. Typ ekranowania: 90% opłot z drutów Cu - wersja: RG 100

2. Typ ekranowania: 40% opłot z drutów Cu+folia - wersja: RG 40

Objaśnienie nazw :

YWLX90%ek – Przewód współosiowy (W) o żyłach miedzianych wielodrutowych (linka) (L) oraz o izolacji z polietylenu zwykłego (X) i o powłoce polwinitowej (Y), przewód ekranowany 90% opłotem z drutów miedzianych (ek).

Szczegóły	
Przekroje żył	1x0,6mm ²
Koncentryczne antenowe	RG58 (RG100)
Rodzaj przewodu	koncentryczne antenowe