



Przewód elektryczny YDY 2x4 450/750V okrągły

Cena: 2.72 zł

Przewód elektryczny instalacyjny YDY 2x4 450/750V okrągły

Kod produktu: 016899

Producent: Elektrokabel

Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji powłoce polwinitowej, paski.

Przewód przeznaczony jest do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, instalacjach przemysłowych i domowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem. Może być również używany na zewnątrz, o ile jest chroniony przed bezpośrednim działaniem słońca.

Opis techniczny:

Przewód paski

Ilość żył: 2.

Przekrój żyły: 4mm.

Żyłka: miedziana jednodrutowa, klasa 1 (RE)

Izolacja: polwinit izolacyjny zwykły PVC

Napięcie znamionowe: 450/750V.

Temperatura prac: (-30°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w kręku: 100m

Waga kręka (100m): 7,60kg

Kolory: biały

Norma: PN-87/E-90056

Objaśnienie nazw :

YDY – Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (druć okrągły) (D)
oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y)

Rodzaje przewodów YDY:

Liczba i przekrój znamieniowy ży	Napięcie znamieniowe		Sposób konfekcjonowania
<i>n</i> x mm ²	V		
2 x 1	450/750 V		kręki
2 x 1,5	450/750 V		kręki
2 x 2,5	450/750 V		kręki
2 x 4	450/750 V		kręki
2 x 6	450/750 V		kręki
2 x 10	450/750 V		kręki
3 x 1	450/750 V		kręki
3 x 1,5	450/750 V		kręki
3 x 2,5	450/750 V		kręki
3 x 4	450/750 V		kręki
3 x 6	450/750 V		kręki
3 x 10	450/750 V		kręki
4 x 1	450/750 V		kręki
4 x 1,5	450/750 V		kręki
4 x 2,5	450/750 V		kręki
4 x 4	450/750 V		kręki
4 x 6	450/750 V		kręki
4 x 10	450/750 V		kręki
4 x 10	450/750 V		kręki
5 x 1	450/750 V		kręki
5 x 1,5	450/750 V		kręki
5 x 2,5	450/750 V		kręki
5 x 4	450/750 V		kręki
5 x 6	450/750 V		kręki
5 x 6	450/750 V		kręki
5 x 10	450/750 V		kręki
5 x 10	450/750 V		kręki
7 x 1	450/750 V		kręki
7 x 1,5	450/750 V		kręki
7 x 2,5	450/750 V		kręki

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył2x4mm²

YDY (okrągły)