



Przewód elektryczny płaski YDYp żo 3x6 450/750V

Cena: 6.00 zł

Przewód elektryczny instalacyjny płaski YDYp żo 3x6 450/750V

Kod produktu: 016905

Producent: Elektrokabel

Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji powłoce polwinitowej, płaski.

Przewód przeznaczony jest do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, instalacjach przemysłowych i domowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem. Może być również używany na zewnątrz, o ile jest chroniony przed bezpośrednim działaniem słońca.

Opis techniczny:

Przewód płaski

Ilość żył: 3.

Przekrój żyły: 6mm.

Żyłka: miedziana jednodrutowa, klasa 1 (RE)

Izolacja: polwinit izolacyjny zwykły PVC

Napięcie znamionowe: 450/750V.

Temperatura prac: (-30°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w kręku: 100m

Kolory: biały

Norma: PN-87/E-90060

Objaśnienie nazw :

YDYp 3o – Przewód o 3yach miedzianych jednodrutowych (drut okrągły) (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p) z 2y?? ochronną zielono-żółtą (3o)

Rodzaje przewodów YDYp:

Liczba i przekrój znamieniowy 3y?	Napięcie znamieniowe		Sposób konfekcjonowania
<i>n</i> x mm ²	V		
2 x 1,5	300/500 V		kr??ki
2 x 2,5	300/500 V		kr??ki
3 x 1,5	300/500 V		kr??ki
3 x 2,5	300/500 V		kr??ki
2 x 1	450/750 V		kr??ki
2 x 1,5	450/750 V		kr??ki
2 x 2,5	450/750 V		kr??ki
2 x 4	450/750 V		kr??ki
2 x 6	450/750 V		kr??ki
2 x 10	450/750 V		kr??ki
3 x 1	450/750 V		kr??ki
3 x 1,5	450/750 V		kr??ki
3 x 2,5	450/750 V		kr??ki
3 x 4	450/750 V		kr??ki
3 x 6	450/750 V		kr??ki
4 x 1	450/750 V		kr??ki
4 x 1,5	450/750 V		kr??ki
4 x 2,5	450/750 V		kr??ki
4 x 4	450/750 V		kr??ki
4 x 6	450/750 V		kr??ki
5 x 1,5	450/750 V		kr??ki
5 x 2,5	450/750 V		kr??ki
5 x 4	450/750 V		kr??ki
5 x 5	450/750 V		kr??ki

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył Elektryczne

3x6mm² YDYp (płaski)