



Przewód elektryczny płaski YDYp żo 5x4 450/750V

Cena: 10.25 zł

Przewód elektryczny instalacyjny p?aski YDYp ?o 5x4 450/750V

Kod produktu: 016909

Producent: Elektrokabel

Przewód elektroenergetyczny do uk?adania na sta?e, z ?y?ami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i pow?o?ce polwinitowej, p?aski.

Przewód przeznaczony jest do uk?adania na sta?e w urz?dzeniach elektroenergetycznych, instalacjach przemys?owych i domowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem. Mo?e by? r?wnie? u?ywany na zewn?trz, o ile jest chroniony przed bezpo?rednim dzia?aniem s?o?ca.

Opis techniczny:

Przewód p?aski

Ilo?? ?y?: 5.

Przekr?j ?y?: 4mm.

?y?a: miedziana jednodrutowa, klasa 1 (RE)

Izolacja: polwinit izolacyjny zwyk?y PVC

Napi?cie znamionowe: 450/750V.

Temperatura prac: (-30°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bie??cy.

D?ugo?? przewod?w w kr??ku: 100m

Kolory: bia?y

Norma: PN-87/E-90060

Objaśnienie nazw :

YDYp ?o – Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (drut okrągły) (**D**) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (**Y**) i o powłoce polwinitowej (**Y**), płaski (**p**) z żył ochronnych zielono-białych (**o**)

Rodzaje przewodów YDYp:

Liczba i przekrój znamieniowy żył	Napięcie znamieniowe		Sposób konfekcjonowania
<i>n</i> x mm ²	V		
2 x 1,5	300/500 V		krętki
2 x 2,5	300/500 V		krętki
3 x 1,5	300/500 V		krętki
3 x 2,5	300/500 V		krętki
2 x 1	450/750 V		krętki
2 x 1,5	450/750 V		krętki
2 x 2,5	450/750 V		krętki
2 x 4	450/750 V		krętki
2 x 6	450/750 V		krętki
2 x 10	450/750 V		krętki
3 x 1	450/750 V		krętki
3 x 1,5	450/750 V		krętki
3 x 2,5	450/750 V		krętki
3 x 4	450/750 V		krętki
3 x 6	450/750 V		krętki
4 x 1	450/750 V		krętki
4 x 1,5	450/750 V		krętki
4 x 2,5	450/750 V		krętki
4 x 4	450/750 V		krętki
4 x 6	450/750 V		krętki
5 x 1,5	450/750 V		krętki
5 x 2,5	450/750 V		krętki
5 x 4	450/750 V		krętki
5 x 5	450/750 V		krętki

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył Elektryczne

5x4mm² YDYp (płaski)