



Przewód instalacyjny jednożyłowy linka LgY 1x6 450/750V H07V-K

Cena: 6.50 zł

Przewód instalacyjny jednożyłowy linka LgY 1x6 450/750V H07V-K

Kod produktu: 019673

Producent: Elektrokabel

Przewód jednożyłowy o żyłach miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z polwinilu zwykłego, stosowany do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów na małych promieniach, a także do połączenia ruchomych elementów wewnętrznych maszyn, przyrządów i aparatów.

Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 1.

Przekrój żyły: 6mm.

Żyłka: linka miedziana wielodrutowa, giętka.

Izolacja: polwinil izolacyjny zwykły

Napięcie znamionowe: 450/750V.

Temperatura pracy: (-25°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w kręku: 100m

Waga kręka (100m): 6kg

Kolory: różne

Norma: PN-87/E-90054

Objaśnienie nazw :

LgY – Przewód wielodrutowy o zwiększonej giętkości (linka giętka) **/Lg/** oraz o izolacji z polwinitu zwykłego **/Y/**

H07V-K – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (**H**) na napięcie znamionowe

450/750V (**07**) o izolacji z polwinitu PVC (**V**) o żyłach wielodrutowych giętkich, do układania na stałe **/K/**

Rodzaje przewodów LgY:

Liczba i przekrój znamieniowy żył	Napięcie znamieniowe	Sposób konfekcjonowania	
$n \times \text{mm}^2$	V		
1 x 0,5	300/500 V	krętki	
1 x 0,75	300/500 V	krętki	
1 x 1	300/500 V	krętki	
1 x 1,5	450/750 V	krętki	
1 x 2,5	450/750 V	krętki	
1 x 4	450/750 V	krętki	
1 x 6	450/750 V	krętki	
1 x 10	450/750 V	krętki	
1 x 16	450/750 V	krętki lub bębny	
1 x 25	450/750 V	krętki lub bębny	
1 x 35	450/750 V	krętki lub bębny	
1 x 50	450/750 V	bębny	
1 x 70	450/750 V	bębny	
1 x 95	450/750 V	bębny	
1 x 120	450/750 V	bębny	

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył

Instalacyjne jednożyłowe

1x6mm²

LgY